



ALKALIN LIQUID (کلینر 720)

کلینر 720 یک ماده قلیائی قوی جهت شستشوی کارگو، تانک و قسمت های روغنی گریس می باشد مواد متشکله بصورتی است که از دترجنت های مخصوص و مواد سیکوسترانت استفاده می شود و کارائی بالائی دارد و در مورد فلزات آلومینیومی و منیزیمی و روی قابل استفاده نیست.

نحوه استفاده و میزان مصرف:

ابتدا باید تانک از روغن های موجود در آن تخلیه گردد.
فورا بعد از تخلیه تانک و قبل از انجام عمل پلیمر شدن یا تبخیر روغنهای سبک مخزن را با آب سرد بشوئید. در صورت امکان محلول کلینر 720 را تا درجه حرارت $60-80^{\circ}\text{C}$ گرم کنید.
بهترین طریقه استفاده کلینر 720 بوسیله تزریق ماده فوق از طریق حالت گردش در تانک می باشد.
چنانچه بخواهید تانک کاملا تمیز شود از محلول 5 الی 10٪ استفاده کنید.
چنانچه بخواهید قسمت آتش خوار بویلر را تمیز کنید از محلول 10 الی 20٪ آن به مدت 20 دقیقه استفاده کنید و سپس آنرا شستشو دهید.

شکل ظاهری : مایع قهوه ای رنگ

دانسیته : $1/2$ گرم بر سانتی متر مکعب

PH محلول 1٪ : 13

تاثیر بر فلزات : برروی آلومینیوم و روی و منیزیم اثر دارد.

لاستیک : اثر ندارد.

بسته بندی : 20 کیلوئی



IMS

ISO 9001,14001,18001

Add: Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel: 021-66947491, 66947449, 66947522

Fax: 021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com

DELARAN ROOZ



شرکت تولیدی دل آران روز
(سهامی خاص)

کاربرد و مزایا:

مناسب جهت شستشوی تانکهای با کاربرد مختلف
یک محلول قوی و اقتصادی که قابل رقیق کردن است.
بسرعت در چربی نفوذ کرده و هرگونه روغنی را بصورت امولسیون در می آورد.
هر گونه روغنی اکسید شده و گریس رسوب یافته را تمیز می کند.
غیر آتش گیر است.
غیر خورنده بر روی فلزات آهن و سطوح اپوکسی شده.
به سرعت شستشو داده شده واز سطوح جدا می شود.
براحتی برای شستشوی تانکهای که روغنی خنک شونده و غیر خنک شونده را جابه جا می کنند استفاده می شود.
براحتی جهت شستشوی واز بین بردن هیدروکربنها و تانکهای موقت استفاده می شود.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com