

**DESCALER LIQUID (دیسکلر مایع)**

دی اسکالر یک مایع اسیدی جهت رسوب زدائی لوله های آهنی دیگ بخار و دیگر قطعات می باشد.

طریقه مصرف:

-دی اسکالر را به صورت محلول 30٪ الی 50٪ رقیق کرده و جهت رسوب بری از آن استفاده می شود جهت رسوب بری دیگ بخار بهتر است از محلول 30٪ آن شروع کرد. زمان رسوب بری بین 6 ساعت تا 24 ساعت بسته به میزان رسوب می باشد. در طول رسوب بری می توان به میزان مورد نیاز دی اسکالر خالص به تانک ذخیره اضافه نمود.

رسوب بری در یک سیکل بسته صورت می گیرد بدین صورت که یک مخزن 1000 لیتری یا 5000 لیتری پلاستیکی بستگی به میزان ظرفیت دیگ بخار انتخاب نموده و به میزان 20٪ حجم دیگ در آن دی اسکالر ریخته و با اضافه کردن معادل آب به دی اسکالر در حالی که دیگ بخار از آب پر می باشد عمل رسوب بری را با پمپ استیلی یا پلاستیکی (شامل پی.وی.سی. پلی اتیلن و غیره) بدین صورت شروع نموده که دی اسکالر غلیظ را از مخزن به دیگ پمپ کرده و خروجی از دیگ بخار را داخل مخزن دی اسکالر قرار می دهیم و بدین ترتیب عمل رسوب بری را انجام می دهیم و چنانچه قبل از عمل کامل رسوب بری نیاز به دی اسکالر بود به میزان یک گالن یا دو گالن به مخزن دی اسکالر اضافه می شود.

چنانچه رسوب حاصل بر روی لوله ها و جداره دیگ حاوی سیلیس باشد باید از ادیتو - SC 950 استفاده نموده و به دی اسکالر در حین عمل رسوب بری اضافه نمود.

دی اسکالر فوق دارای مواد بازدارنده جهت جلوگیری از خوردگی فلزات آهن توسط اسید می باشد. مشخصات:

اینهیبیتور 30 در 1000 می باشد که باعث جلوگیری از خوردگی قطعات فلزی می شود.

موارد ایمنی:

-حاوی اسید کلریدریک 30٪ می باشد.

-غیر آتش گیر و غیر آتش زا بوده.

-درجه حرارت نگهداری پائین تر از 30 درجه باشد و از تماس با نور مستقیم خورشید جلوگیری شود.

-زمان نگهداری یکسال می باشد.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com