



ENVIRO CLEAN(575) کلینر

این محصول پایه آبی دارای سمیت کم و قابل تجزیه بیولوژیکی بوده و برای افرادی که از آن استفاده می کنند بی ضرر می باشد.

این ماده با استفاده از حلal طبیعی Citrus oil و سورفاکtantی با فرمولا سیون پیشرفته تهیه شده است.

راهنمای استفاده و مقادیر لازم .

شستشوی عمومی

کلینر 575 میتواند برای انواع شستشو و چربیگیری به وسیله برس ، اسپری تانکهای شستشوی اولستراسونیک ، تانکهای غوطه وری و اسپری پرفشار یا کم فشار استفاده شود.

این ماده میتواند بصورت خشک یا رقیق شده با 1 تا 15 قسمت آب بسته به میزان آلدگی که باید زدوده شود مصرف شود.

بعد از استفاده به عنوان شوینده موتورخانه پسمانده های آب حاصل از شستشو باید به مدت حداقل 3 ساعت زمان برای جداشدن داشته باشند.

شستشوی تانک :

شستشوی تانکها بعد از محموله های حاوی روغنهاي معدني ، حيواني ، ماهي و سبزيجات بعداز شستشو با شوينده هاي با حلal هيdroکربني ، مانند کلینر 535 ، هيdroکربنها كاملا زدوده ميشوند .
روش استفاده و مقادير مصرف :

1) روش تزریق مستقیم به تانک ماشین شوینده: این روش به محلولی با قدرت بین 0.5 تا 07٪ نیاز دارد.

2) روش چرخه ای این روش نیاز به محلولی با قدرت بین 0.05 تا 0.7٪ دارد این محلول میتواند تا زمانی که قدرت خود را از دست بدهد مجددا استفاده شود.

3) شستشوی موضعی با کلینر 575 میتواند به صورت اسپری جامد یا رقیق شده با 5 قسمت که باید حدود 20 تا 30 دقیقه ببروی موضع باقی بماند انجام شود.

بهترین نتایج زمانی بدست می آید که آب شستشو 40 تا 60 حرارت داشته باشد.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522
Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com



سازگاری با پوشش تانکها :

کلینر 575 ممکن است برای تمیز کردن بخش عمده‌ای از پوشش‌های به کار رفته در تانکها استفاده شود.
اگر تردیدی وجود داشته باشد میتوان ابتدا آنرا برروی ناحیه کوچکی از پوشش تانک قبل از اینکه زدودن لایه‌های سوخت آغاز شود تست کرد.

خواص محصول :

شكل ظاهری : مایع قهوه‌ای

دانسیته :

نقطه فلاش :

سازگاری با فلزات : تاثیر مشخصی ندارد

کائوچو : ممکن است برخی از کائوچوها را نرم کند

کاربردها :

چربیگیر پایه آبی

با سمیت کم

غیر قابل اشتعال

جداسازی پس از شستشو ، کاهش دادن فاز روغن به منظور بازیافت

میزان رقیق ساز: با 1 تا 15 قسمت آب .

کلینر 575 دارای کاربردهای متعدد چربیگیری و شستشوی عمومی میباشد که مشتمل بر زدودن روغن ، گریس ، لجن ، ترکیبات پلیمری ، رسوبهای کربنی ، آلودگیهای عمومی میباشد.

به عنوان شوینده موتورخانه ، این کلینر نه تنها میتواند به عنوان چربیگیر ، کربن زدا و شوینده paint work استفاده شود بلکه میتواند برای مصرف در تانکهای soak ، اولتراسونیک و تجهیزات

شستشوی فشار قوی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

سازگار با دیواره وسایر قسمتهای کشتی و قابل استفاده برای انواع مختلف پلاستیکها و وینیلهای قابل از استفاده از محصول این مطالب را بخوانید.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com