



Oxygen control

در دیگهای با فشار بالا مصرف می شود CO₂ این فرآورده جهت از بین بردن اکسیژن محلول آب و خنثی کردن و ایجاد یک لایه محافظت شده در لوله های دیگ بخار باعث از بین بردن خوردگی خواهد داشت و فرمولاسیون آن براساس هیدرازین بنا گردیده و شرایط ایده آلی را جهت جلوگیری از خوردگی بوجود می آورد و هیچگونه مواد جامدی تولید نکرده و اکسیدهای آهن را به اکسید مغناطیسی تبدیل کرده که خود باعث جلوگیری از خوردگی می کند .

میزان مصرف :

براساس شرایط دیگ ppm این فرآورده باید به گونه ای مصرف شود که هیدرازین موجود در آب بین 0/05 تا 0/2 بخار باشد.

نکات ایمنی :

این فرآورده سمی است باید در کارکردن با آن موارد ایمنی از جمله مسائل تنفسی را رعایت کرد .



ISO 9001-14001-18001

آدرس دفتر مرکزی : تهران , خیابان نواب-خیابان کلهر غربی-پلاک 217-واحد 16

تلفن : 66948831 – 66947491 – 66947522 – 021 فکس : 66947449 – 021

E- MAIL : info@delaranrooz.comwww.delaranrooz.com