

**Oxygen scavenger (ازبین برنده اکسیژن)**

این فرآورده جهت از بین بردن اکسیژن محلول در آب و خنثی کردن CO_2 در دیگ های با فشار بالا مصرف می شود. با ایجاد یک لایه محافظت شده در لوله های دیگ بخار باعث از بین بردن خوردگی خواهد شد. فرمولاسیون آن بر اساس هیدرازین بنا گردیده و شرایط ایده آلی را جهت جلوگیری از خوردگی بوجود می آورد. هیچگونه مواد جامدی تولید نکرده و اکسیدهای آهن را به اکسید مغناطیسی (Fe_3O_4) تبدیل کرده که خود باعث جلوگیری از خوردگی می شود.

میزان مصرف :

این فرآورده باید به گونه ای مصرف شود که هیدرازین موجود در آب بین 0/05 تا 0/2 ppm براساس شرایط دیگ بخار باشد.

نکات ایمنی :

این فرآورده سمی است باید در کارکردن با آن مواد ایمنی از جمله مسائل تنفسی را رعایت کرد.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com