



Valve care

Valve care بگونه ای فرموله گردیده است که رسوبات خورنده و چسبناک حاصل از سوخت را از سطوح شیرها و اجزاء توربوشارژرها از بین برده واز تشکیل آن جلوگیری می کند. این فرآورده خاصیت فیزیکی دوده را تغییر داده و دمای ذوب آنرا به بالاتر از درجه حرارت عملیات موتور می رساند. این تغییر باعث جامد ماندن ذرات دوده شده و از چسبندگی آن جلوگیری نموده و براحتی باعث خروج آن از دودکش می گردد و در نتیجه راندمان عمل سوخت و انتقال حرارت را بالا می برد. بنابراین با اضافه کردن Valve care از ایجاد رسوب چسبناک جلوگیری شده و بنابراین شیرها سالم مانده و عمر طولانی تر خواهند داشت. در توربوشارژرها و مجاری خروجی دوده آلودگی و خوردندگی کمتری خواهد بود. با تغییر حالت فیزیکی خاکستر و عدم فعالیت وانادیم و از بین رفتن واکنش کاتالیزستی مقدار کمتری اکسید گوگرد دوظرفیتی تبدیل به اکسید گوگرد سه ظرفیتی شده و لذا اسید کمتری تولید گردیده و خوردندگی نیز کمتر خواهد بود.

Valve care ترکیب وانادیم و سدیم را به حالت جامد نگه داشته و از تولید ماده ذوب شده خورنده و چسبنده جلوگیری می کند.

میزان مصرف و نحوه مصرف :

Valve care راهم می توان به تانک سرویس اضافه کرد هم می توان با پمپ تزریق به قسمت مکش پمپ اضافه کرد. میزان مصرف آن 1 لیتر به 1000 الی 5000 لیتر سوخت می باشد.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add: Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel: 021-66947491, 66947449, 66947522

Fax: 021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com

DELARAN ROOZ



شرکت تولیدی دل آران روز
(سهامی خاص)

مشخصات محلول :

شکل ظاهری	: محلول قهوه ای کم رنگ
دانسیته	: 0/8 گرم برلیتر (20° C)
نقطه اشتعال	: بالاتر از 62 درجه سانتیگراد
اثر بر روی فلزات	: ندارد
اثر بر روی لاستیک طبیعی و مصنوعی : ممکن است باعث تورم گردد.	
بسته بندی	: ظرف 20 لیتری و 200 لیتری فلزی

مشخصات و کاربردها :

- بالابردن نقطه ذوب خاکستر
- تمیز نگه داشتن لوله های خروجی و شیرآلات
- بالا بردن فاصله زمانی تعمیرات
- ازبین بردن ترکیب موثر کاتالیستی وانادیم - سدیم



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com