

**Vaptreat**

وپ تریٹ یک فرآورده پلیمری جهت جلوگیری از رسوب آب دریا بروی لوله های مبدل های حرارتی
یا شیرین کننده های آب دریا فرموله گردیده است این فرآورده از کف کردن آب در مبدل های فوق
نیز جلوگیری می کند.

میزان مصرف:

میزان مصرف این فرآورده بین 15 الی 40 میلی لیتر به ازای یک تن آب می باشد.
توصیه می شود که دانسیته آب داخل مبدل حدود $1/038 \text{ g/cm}^3$ کنترل شود که این عمل با زیر آب
زدن قابل کنترل است چنانچه بخواهیم این دانسیته بیشتر شود مثلاً در حدود $1/050 \text{ gr/cm}^3$ باشد میزان
مصرف وپ تریٹ حدود 60 میلی لیتر به ازای یک تن آب خواهد بود.

مشخصات محلول :

شکل ظاهری : مایع بی رنگ
دانسیته : 1/1 گرم بر سانتی متر مکعب
PH (٪1) : 7/5
اثر بر روی فلزات : اثر ندارد
اثر بر روی لاستیک : اثر ندارد
مواد سمی : ندارد



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add: Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel: 021-66947491, 66947449, 66947522

Fax: 021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com