

DELARAN ROOZ



شرکت تولیدی دل آران روز  
(سهامی خاص)

### سولفیت کاتالیستی (Cat sulfite)

سولفیت کاتالیستی یک فرآورده جامد جهت حذف اکسیژن آب در دیگهای بخار فشار پائین بوده و کاتالیست همراه سدیم سولفیت، اکسیژن محلول در آب را به سرعت از بین می برد. این فرآورده را می توان با مواد افزودنی دیگر به آب دیگ بخار استفاده نمود. این فرآورده ضمن از بین بردن اکسیژن محلول ، تبدیل به سولفات سدیم می شود.

میزان مصرف

میزان مصرف آن باید به گونه ای تنظیم گردد که آب داخل دیگ دارای سولفیت در حدود 20 الی 50 ppm باشد. لازم به ذکر است که 10 قسمت سولفیت کاتالیستی قادرست 1 قسمت اکسیژن را حذف کند.

بهترین حالت مصرف آن تزریق مداوم سولفیت کاتالیستی از طریق یک پمپ تزریق به میزان محاسبه شده است . در این حالت با اندازه گیری مقدار سولفیت آب دیگ بخار می توان میزان تزریق را کنترل نمود.

نکات ایمنی :

این فرآورده حالت احیا کنندگی دارد.  
از تماس با پوست و چشم خودداری گردد.  
در صورت تماس مکان آلوده با آب فراوان و تمیز شستشو داده شود.



IMS  
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com