

**(کلینر 517) COLD WASH HD**

کلینر 517 یک دترجنت کامل جهت شستشوی روغن ، گریس و آلودگی های ناشی از موارد فوق می باشد که براحتی بر روی قطعه زمین و سطوح مختلف کارآئی داشته و آلودگی را به صورت امولسیون از روی قطعه و سطوح جدا می کند.

**کلینر 517 را به چند طریق می توان مصرف نمود:**

الف - می توان مقدار مناسب از کلینر 517 را با برس بر روی بدنه یا سطوح آلوده با قلم مالیده پس از 15 تا 30 دقیقه با آب شستشو داد. خروج یک ماده شیری رنگ از سطح باعث تمیزی سطح یا قطعه شده و عاری از هرگونه آلودگی خواهد شد.

ب\_ می توان میزان مناسب 10 الی 30٪ از ماده فوق را با آب مخلوط نموده و قطعه را درون آن گذاشت . پس از مدتی قطعه عاری از آلودگی گردیده و پس از شستشو قابل استفاده می باشد.

ج - می توان ماده فوق را با دستگاه اسپری بر روی قطعه یا سطوح پاشیده و پس از سه دقیقه با آب شستشو داد . اگر از کلینر 517 به طریقه غوطه وری حالت (ب) استفاده می شود می توان محلول را نگهداری کرد و سپس از آن استفاده مجدد نمود.

د - جهت شستشوی مخازن آلوده به مواد نفتی روغنی و غیره می توان مخزن را تا 20٪ حجم آن آب ریخت ، سپس به میزان 10 الی 20٪ حجم مخزن ، کلینر 517 ریخته و با پمپ کردن امولسیون بوجود آمده به دیواره یا اضافه کردن آب تا پر شدن تانک عمل شستشو را ادامه داد. شستشوی تانک بستگی به میزان آلودگی 2 الی 24 ساعت طول خواهد کشید . سرعت عمل در پاک کردن آلودگی های ناشی از روغن ، گریس و غیره با این ماده غیر قابل تصور است.

**موارد ایمنی**

ترکیبات کلینر 517 شامل هیدروکربور سبک دترجنت می باشد و هیچگونه اثر خوردگی بر روی قطعات حتی آلومینیومی ندارد

**مشخصات:**

شکل ظاهری : مایع قهوه ای روشن  
 دانسیته :  $0.9 \text{ gr/cm}^3$  در  $15^\circ\text{C}$   
 نقطه اشتعال : بالای  $63^\circ\text{C}$  ( PMCC )  
 اثر بر روی اجسام:



**DELARAN ROOZ**



**شرکت تولیدی دل آران روز**  
(سهامی خاص)

فلزات : اثری ندارد.

لاستیک : ممکن است باعث تورم شود



**IMS**  
**ISO 9001,14001,18001**

**Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran**

**Tel:021-66947491,66947449,66947522**

**Fax:021-66947449**

**info@delaranrooz.com**

**www.delaranrooz.com**