



DIESELGUARD NB –DM 130

DM 130 یک ماده پودری براساس مواد بازدارنده محافظ آلی، نیتريت و بورات می باشد که درسیستم های بسته خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم های خنک کننده بسته باید نسبت به خوردگی محافظت شده و **dm 130** بطور موثری این کار انجام می دهد و با ایجاد یک فیلم بر روی قطعات از تشکیل یک پیل الکترولیتی جلوگیری می کند.

dm 130 بر روی قسمت های غیرفلزی مانند کاسه نمد و واشر و غیره اثر نداشته و بخاطر خاصیت قلیائی آن اسیدته آب را از بین می برد.

چنانچه سیستم خنک کننده آلودگی دارد ابتدا باید بایک شستشو دهنده مناسب مانند cleaner 517 یا رسوب زدایی مناسب مانند دیسکلر پودری آن را شستشو داد سپس از آب خالص مقطر و **dm 130** استفاده نمود.

dm 130 همراه ضدیخ درسیستم خنک کننده استفاده نمود.

dm 130 را باید بصورت محلول درآورده سپس آن را دریک نقطه مناسب وارد سیستم نمود چنانچه در قسمت مخزن انبساط اضافه می شود باید از مخلوط شدن آن با بقیه قسمت ها مطمئن بود.

میزان مصرف و کنترل:

برای شارژ اولیه میزان 2kg/1000 lit آب مقطر شامل ppm 1000 برحسب NO₂ می باشد.

مناسب ترین میزان **dm 130** معادل 1400 ppm برحسب NO₂ می باشد. که چنانچه عددی معادل -1000

2400 ppm برحسب NO₂ داشته باشیم مطلوب خواهد بود. بهتر است قبل از اضافه کردن **dm 130** میزان

نیتريت در آب سیستم خنک کننده توسط کیت اندازه گیری شده و سپس به میزان مناسب مطابق جدول ذیل به آن **dm 130** اضافه کرد.

نیتريت	0	180	360	540	720	900	1080	1440	2400-16200
--------	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------------

dm 130 KG/1000	2/88	3/53	2/16	1/8	1/44	1/08	0/72	0	0
--------------------------	------	------	------	-----	------	------	------	---	---

Ph بین 8/3 الی 10 ثابت باشد.

سازندگان ماشین آلات توصیه می کنند که میزان یون کلر باید حداقل باشد و میزان آن از 50ppm یون کلر بالاتر نرود. بدین جهت بهتر است از آب مقطر درسیستم های خنک کننده استفاده شود.

dm 130 دارای حلالیت عالی است. 1 کیلوگرم از آن در 10 لیتر آب گرم براحتی حل می شود.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add: Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel: 021-66947491, 66947449, 66947522

Fax: 021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com

DELARAN ROOZ



شرکت تولیدی دل آران روز
(سهامی خاص)

مشخصات :

شکل ظاهری : پودری زرد رنگ

Ph (0.2 %): 9

برروی فلز روی واکنش شیمیایی دارد.

برروی لاستیک اثری ندارد.

در کیسه های 25 کیلویی عرضه می شود.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com