



Fuel care

Fuel care یک فرآورده جهت نگهداری مناسب سوخت قبل از مصرف می باشد این فرآورده از ایجاد لجن در ته تانک جلوگیری کرده و آنرا بصورت معلق در سوخت نگه می دارد امولسیون آب در روغن را از بین برده و آنها را به راحتی از هم جدا می کند و سوخت را همگون در تانک ذخیره نگه می دارد. از گرفتگی فیلترها جلوگیری نموده و لوله های هادی سوخت را و سطوحی را که در تماس با سوخت است را تمیز نگه می دارد.

فاصله زمانی سرویس در ماشین آلات نظیر جداکننده ، بویلر ،موتور و غیره را زیاد می کند. باعث یکنواخت پاشیدن سوخت همراه با قطرات ریزشده و بدین وسیله راندمان سوخت را بالا می برد این فرآورده همراه با مواد بازدارنده مناسب باعث جلوگیری از خوردگی کلیه اجزاء در تماس با سوخت قبل از وارد شدن به موتور می گردد.

نحوه میزان مصرف :

بهتر است این فرآورده قبل از عمل سوخت گیری به داخل تانک ریخته شود. همچنین می توان آنرا به همراه انتقال به تانک Settle اضافه کرد. میزان مصرف آن بستگی به آنالیز سوخت، بین 1 لیتر به 2500 الی 8000 لیتر سوخت می باشد. بهتر است از سوخت هایی که درجه ته نشینی آنها 0/2 است استفاده نگردد در صورت ضرورت یک لیتر Fuel care به 200 الی 500 لیتر سوخت اضافه شود.

مشخصات :

شکل ظاهری	: قهوه ای کم رنگ
دانسیته	: 0/9 گرم بر سانتی متر مکعب در $20^{\circ}C$
نقطه اشتعال	: بالاتر از 61 درجه سانتیگراد
اثر بر روی آهن	: ندارد.
اثر بر روی لاستیک طبیعی و مصنوعی	: ممکن است باعث تورم لاستیک گردد.
بسته بندی	: ظروف 20 لیتری و 200 لیتری فلزی



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com