



ROCOR NB LIQUID (DM – 125)

DM-125 یک محلول مایل به زرد می باشد و چنانچه قطعات فلزی نظیر آهن - مس - برنج در محلول آن غوطه ور گردد از زنگ زدگی در زمان نگهداری در انبار یا قبل از عمل بسته بندی جلوگیری می کند. این ماده باید به آخرین وان شستشو اضافه شود و به گونه ای فرموله گردیده است که با اکثر مواد پوشش دهنده قابل مصرف و انطباق می باشد اما توصیه می گردد که قبل از اضافه کردن به هر ماده شیمیایی با متخصصین این شرکت مشاوره لازم صورت پذیرد.

میزان مصرف:

- این ماده باید بین 1/1 الی 1/5 درصد در آخرین وان شستشو یا محلول آب صابون اضافه نمود.
- پس از استفاده از این ماده هیچگونه عملیات شستشو روی قطعه انجام نگیرد.
- محیطهائی که بخارات اسیدی دارند خاصیت این ماده را کم می کنند.
- قطعات بعد از شستشو باید به گونه ای قرار گیرند که تجمع آب در نقاط آن وجود نداشته باشد البته این ماده از زنگ زدائی در نقاط کم تجمع جلوگیری خواهد کرد.

توجه:

- در ضمن کار با این ماده از لباس کار - عینک و دستکش استفاده شود.
- در صورت تماس با پوست یا چشم محل آلوده فوراً با آب فراوان شستشو داده شود.
- این ماده دارای بخارات سمی نمی باشد.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com